



# Linea Panetteria

“Taste the fragrance”



## ❖ Impastatrici TESTA FISSA

L'impastatrice a spirale è la macchina ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie e famiglie. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati. La vasca, la spirale, lo spacca pasta e la griglia di protezione sono in acciaio inox rispettando le norme sanitarie. L'impastatrice a spirale ha un sistema di trasmissione a catena e motoriduttore a bagno d'olio garantendo robustezza nel tempo e silenziosità. Le impastatrici possono essere dotate di: motore monofase, motore trifase, motore trifase a 2 velocità e motore con voltaggi speciali. Tutte le macchine sono garantite 1 anno contro i difetti meccanici di costruzione.

### LINEA SK

#### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**. Ideale per impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie e famiglie. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati.

#### Caratteristiche tecniche:

		SK 10 MO
Volume vasca	[It]	7
Capacità	[Kg]	6
Potenza		0,5Hp
Alimentazione		Monofase 230V
Peso	[Kg]	40
Dimensioni Vasca	[mm]	240 x 160h
Dimensioni Esterne	[mm]	240 x 600 x 610h
Dimensioni Imballo	[mm]	410 x 550 x 740h
Codice		7010121010



		SK 15 TR	SK 15 MO	SK 15 2V
Volume vasca	[It]	16	16	16
Capacità	[Kg]	12	12	12
Potenza		1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	59	59	59
Dimensioni Vasca	[mm]	320 x 210h	320 x 210h	320 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h
Dimensioni Imballo	[mm]	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h	450 x 770 x 840h
Codice		7010131015	7010121015	7010141015

		SK 20 TR	SK 20 MO	SK 20 2V
Volume vasca	[lt]	21	21	21
Capacità	[Kg]	17	17	17
Potenza		1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	59	59	59
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h	360 x 210h	360 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h	400 x 630 x 700h
Dimensioni Imballo	[mm]	440 x 690 x 925h	440 x 690 x 925h	440 x 690 x 925h
Codice		7010131020M	7010121020M	7010141020

		SK 30 TR	SK 30 MO	SK 30 2V
Volume vasca	[lt]	32	32	32
Capacità	[Kg]	25	25	25
Potenza		1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	90	90	90
Dimensioni Vasca	[mm]	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	440 x 680 x 780h	440 x 680 x 780h	440 x 680 x 780h
Dimensioni Imballo	[mm]	500 x 800 x 950h	500 x 800 x 950h	500 x 800 x 950h
Codice		7010131030	7010121030	7010141030

		SK 40 TR	SK 40 MO	SK 40 2V
Volume vasca	[lt]	41	41	41
Capacità	[Kg]	36	36	36
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	104	104	104
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h
Dimensioni Imballo	[mm]	535 x 840 x 990h	535 x 840 x 990h	535 x 840 x 990h
Codice		7010131040	7010121040	7010141040

		SK 50 TR	SK 50 MO	SK 50 2V
Volume vasca	[lt]	48	48	48
Capacità	[Kg]	43	43	43
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	109	109	109
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
Dimensioni Esterne	[mm]	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h	495 x 800 x 798h
Dimensioni Imballo	[mm]	535 x 840 x 990h	535 x 840 x 990h	535 x 840 x 990h
Codice		7010131050	7010121050	7010141050



## LINEA SKV - VELOCITÀ VARIABILE

### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**. Ideale per impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie e famiglie. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati.

### Caratteristiche tecniche:

		SKV 10 MO
Volume vasca	[lt]	7
Capacità	[Kg]	6
Potenza		0,5Hp/0,37KW
Alimentazione		Monofase 230V
Peso	[Kg]	31
Dimensioni Vasca	[mm]	240 x 160h
Dimensioni Esterne	[mm]	290 x 450 x 615h
Dimensioni Imballo	[mm]	390 x 450 x 750h
Codice		7010151010



		SKV 20 MO	SKV 30 MO	SKV 40 MO	SKV 50 MO
Volume vasca	[lt]	21	32	41	48
Capacità	[Kg]	17	25	36	43
Potenza		1Hp/0,75KW	1,5Hp/1,1KW	1,5Hp/1,1KW	2Hp/1,5KW
Alimentazione		Monofase 230V	Monofase 230V	Monofase 230V	Monofase 230V
Peso	[Kg]	63	86	100	122
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h	400 x 260h	450 x 260h	450 x 300h
Dimensioni Esterne	[mm]	400 x 630 x 840h	440 x 680 x 920h	495 x 800 x 940h	495 x 800 x 940h
Dimensioni Imballo	[mm]	450 x 770 x 930h	510 x 790 x 1020h	570 x 850 x 1030h	570 x 850 x 1030h
Codice		7010151020	7010151030	7010151040	7010151050

## ❖ Impastatrici TESTA RIBALTABILE

L'impastatrice a spirale a testa ribaltabile è la macchina ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie e famiglie, permettendo di estrarre comodamente la vasca dal corpo della macchina. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati. La vasca, la spirale, lo spacca pasta e la griglia di protezione sono in acciaio inox rispettando le norme sanitarie. L'impastatrice a spirale a testa ribaltabile ha un sistema pneumatico per il ribaltamento controllato della testa, una trasmissione a catena e motoriduttore a bagno d'olio garantendo robustezza nel tempo e silenziosità. Le impastatrici possono essere dotate di: motore monofase, motore trifase, motore trifase a 2 velocità e motore con voltaggi speciali. Tutte le macchine sono garantite un anno contro i difetti meccanici di costruzione.

Ruote e Timer di serie.

### LINEA RTF

#### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**.

#### Caratteristiche tecniche:

		RTF 20 TR
Volume vasca	[lt]	21
Capacità	[Kg]	17
Potenza		1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Trifase 400V
Peso	[Kg]	75
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	390 x 670 x 730h
Dimensioni Imballo	[mm]	430 x 750 x 800h
Codice		7010133020

		RTF 20 MO	RTF 20 2V
Volume vasca	[lt]	21	21
Capacità	[Kg]	17	17
Potenza		1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	75	75
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h	360 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h
Dimensioni Imballo	[mm]	430 x 750 x 800h	430 x 750 x 800h
Codice		7010123020M	7010143020



		RTF 30 TR	RTF 30 MO	RTF 30 2V
Volume vasca	[lt]	32	32	32
Capacità	[Kg]	25	25	25
Potenza		1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	95	95	95
Dimensioni Vasca	[mm]	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h
Dimensioni Imballo	[mm]	480 x 780 x 900h	480 x 780 x 900h	480 x 780 x 900h
Codice		7010133130	7010123130	7010143130

		RTF 40 TR	RTF 40 MO	RTF 40 2V
Volume vasca	[lt]	41	41	41
Capacità	[Kg]	36	36	36
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	106	106	106
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
Dimensioni Imballo	[mm]	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h
Codice		7010133040	7010123040	7010143040

		RTF 50 TR	RTF 50 MO	RTF 50 2V
Volume vasca	[lt]	48	48	48
Capacità	[Kg]	43	43	43
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	108	108	108
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
Dimensioni Esterne	[mm]	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
Dimensioni Imballo	[mm]	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h
Codice		7010133050	7010123050	7010143050

## LINEA RTS - VASCA ESTRAIBILE

### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**.

### Caratteristiche tecniche:

		RTS 20 TR
Volume vasca	[lt]	21
Capacità	[Kg]	17
Potenza		1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Trifase 400V
Peso	[Kg]	75
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	390 x 670 x 730h
Dimensioni Imballo	[mm]	430 x 750 x 800h
Codice		7010132020

		RTS 20 MO	RTS 20 2V
Volume vasca	[lt]	21	21
Capacità	[Kg]	17	17
Potenza		1Hp / 0,75Kw	1Hp / 0,75Kw
Alimentazione		Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	75	75
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h	360 x 210h
Dimensioni Esterne	[mm]	390 x 670 x 730h	390 x 670 x 730h
Dimensioni Imballo	[mm]	430 x 750 x 800h	430 x 750 x 800h
Codice		7010122020M	7010142020



		RTS 30 TR	RTS 30 MO	RTS 30 2V
Volume vasca	[lt]	32	32	32
Capacità	[Kg]	25	25	25
Potenza		1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw	1,5Hp / 1,1Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	95	95	95
Dimensioni Vasca	[mm]	400 x 260h	400 x 260h	400 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h	430 x 740 x 810h
Dimensioni Imballo	[mm]	480 x 780 x 900h	480 x 780 x 900h	480 x 780 x 900h
Codice		7010132030	7010122030	7010142030

		RTS 40 TR	RTS 40 MO	RTS 40 2V
Volume vasca	[lt]	41	41	41
Capacità	[Kg]	36	36	36
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	106	106	106
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 260h	450 x 260h	450 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
Dimensioni Imballo	[mm]	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h
Codice		7010132040	7010122040	7010142040

		RTS 50 TR	RTS 50 MO	RTS 50 2V
Volume vasca	[lt]	48	48	48
Capacità	[Kg]	43	43	43
Potenza		2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw	2Hp / 1,5Kw
Alimentazione		Trifase 400V	Monofase 230V	Trifase 2 velocità
Peso	[Kg]	108	108	108
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 300h	450 x 300h	450 x 300h
Dimensioni Esterne	[mm]	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h	480 x 810 x 830h
Dimensioni Imballo	[mm]	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h	540 x 830 x 940h
Codice		7010132050	7010122050	7010142040

## LINEA RTSV - VELOCITÀ VARIABILE

### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**.

### Caratteristiche tecniche:

		RTSV 20 MO	RTSV 30 MO
Volume vasca	[lt]	21	32
Capacità	[Kg]	17	25
Potenza		1Hp/0,75KW	1,5Hp/1,1KW
Alimentazione		Monofase 230V	Monofase 230V
Peso	[Kg]	76	104
Dimensioni Vasca	[mm]	360 x 210h	400 x 260h
Dimensioni Esterne	[mm]	390 x 670 x 870h	430 x 740 x 950h
Dimensioni Imballo	[mm]	450 x 770 x 930h	510 x 790 x 1020h
Codice		7010152020	7010152030

		RTSV 40 MO	RTSV 50 MO
Volume vasca	[lt]	41	48
Capacità	[Kg]	36	43
Potenza		1,5Hp/1,1KW	1,5Hp/1,1KW
Alimentazione		Monofase 230V	Monofase 230V
Peso	[Kg]	119	141
Dimensioni Vasca	[mm]	450 x 260h	450 x 300h
Dimensioni Esterne	[mm]	480 x 810 x 970h	480 x 810 x 970h
Dimensioni Imballo	[mm]	570 x 850 x 1030h	570 x 850 x 1030h
Codice		7010152040	7010152050



## ❖ Impastatrici PLANETARIE

### LINEA FP

#### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**. Struttura verniciata antigraffio. Vasca, uncino, spatola e frusta in acciaio inox AISI 304. Testa sollevabile. Coperchio vasca grigliato inox. Utensili e vasca a sgancio rapido. Variatore elettronico di velocità con trasmissione a cinghia ed ingranaggi. In dotazione:

Vasca, uncino, spatola e frusta

#### Caratteristiche tecniche:

FP 105		
Volume vasca	[lt]	5
Potenza		220-240V 50-60Hz 0,50Kw
Velocità	[rpm]	0 - 302
Peso	[kg]	13
Dimensioni esterne	[mm]	380x240x400h
Dimensioni imballo	[mm]	450x310x440h
Codice		7010124005

FP 107		
Volume vasca	[lt]	7,5
Potenza		220-240V 50-60Hz 0,50Kw
Velocità	[rpm]	0 - 302
Peso	[kg]	15
Dimensioni esterne	[mm]	380x240x420h
Dimensioni imballo	[mm]	450x310x470h
Codice		7010124007



## LINEA FP

### Descrizione

Marca **RESTO ITALIA**. Lo stendipizza o dilaminatrice serie SPR/SPR PA ha la carcassa realizzata completamente in acciaio inox e risolve tutti i problemi di formatura di dischi per la preparazione di pizze, piadine, pane, focacce, tortine, ecc. La macchina lavorando a freddo non altera le caratteristiche dell'impasto e garantisce forme perfette con una regolazione dello spessore dell'impasto da (0-4mm). Tutte le macchine sono garantite 1 anno contro i difetti meccanici di costruzione.

### Caratteristiche tecniche:

		SPR 30 UNO	SPR 50 UNO
Peso della pasta	[g]	80 / 120	210 / 700
Diametro pizza	[mm]	140 / 300	260 / 450
Alimentazione		230V / 1hp / 50Hz	230V / 1hp / 50Hz
Potenza motore monofase	[Kw]	0,37	0,37
Dimensioni	[mm]	440 x 355 x 355h	650 x 355 x 355h
Peso	[KG]	21	27
Codice		70301210301	70301210501

		SPR 30	SPR 40
Peso della pasta	[g]	80 / 210	210 / 700
Diametro pizza	[mm]	140 / 300	260 / 400
Alimentazione		230V / 1hp / 50Hz	230V / 1hp / 50Hz
Potenza motore monofase	[Kw]	0,37	0,37
Dimensioni	[mm]	440 x 365 x 640h	550 x 365 x 750h
Peso	[KG]	27	37
Codice		7030121030	7030121040

		SPR 40 PA	SPR 50 PA
Peso della pasta	[g]	220 / 1000	220 / 1100
Diametro pizza	[mm]	260 / 400	260 / 500
Alimentazione		230V / 1hp / 50Hz	230V / 1hp / 50Hz
Potenza motore monofase	[Kw]	0,37	0,37
Dimensioni	[mm]	550 x 365 x 750h	650 x 500 x 700h
Peso	[KG]	38	54
Codice		70301210401	7030121050



## LINEA SF

### Descrizione

Marca **FLAMIC**.

Macchine adatte a laboratori di pasticceria, panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

larghezza tappeto 500 mm

lunghezza piani 850, 1000 o 1200 mm

pannello comandi elettromeccanico

n. 2 mattarelli in dotazione

abbassamento cilindri di laminazione: manuale

visualizzazione digitale dello spessore di laminazione

regolazione precisa dello spessore

raschiatori facilmente amovibili

velocità dei tappeti fissa (SF500D) o variabile (SF500VD)

piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso

inversione del senso di laminazione tramite joystick e pedale

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)



		SF500D X 850	SF500D X 1000	SF500D X 1200
Larghezza tappeto	[mm]	500	500	500
Lunghezza tavolo	[mm]	850	1000	1200
Velocità tappeto in uscita	[mt/min]	28	28	28
Velocità tappeto in entrata	[mt/min]	16	16	16
Diametro rulli di laminazione	[mm]	60	60	60
Apertura rulli di laminazione	[mm]	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore	[kw]	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard	[V/PH/Hz]	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Peso macchina	[kg]	176	178	184

		SF500VD X 850	SF500VD X 1000	SF500VD X 1200
Larghezza tappeto	[mm]	500	500	500
Lunghezza tavolo	[mm]	850	1000	1200
Velocità tappeto in uscita	[mt/min]	3 / 34	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata	[mt/min]	1,5 / 18	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione	[mm]	60	60	60
Apertura rulli di laminazione	[mm]	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore	[kw]	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard	[V/PH/Hz]	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina	[kg]	176	178	184